

LUXBOMA LXB426KWR - LXB526KWR

LAMPADE SOTTO BOMA - BOOM LAMPS



DESCRIZIONE

Lampade a LED per l'illuminazione del pozzetto. Elegante finitura, dimensioni contenute, lunga durata, basso consumo. Disponibili in versione da incasso e da parete. Il modello da incasso può essere alloggiato nella scanalatura inferiore del boma (per es. Selden® e Sparcraft®). Due colori di luce selezionabili:

- Bianca, intensa, adatta per l'uso in porto
- Rossa, attenuata, adatta in navigazione

Adatte sotto crocette, roll-bar e tendalini o in vani motore, ripostigli, cucine e bagni.

MODELLI DISPONIBILI

LXB426KWR – versione da incasso, corpo in alluminio

LXB526KWR – versione da parete, corpo in alluminio

Disponibili con cavo di connessione lungo 10 m (opzione C10)

CARATTERISTICHE

Sorgente luminosa: 39 led bianchi e 4 rossi

Dimensioni frontali: 270 x 30 x 18 mm

Dimensioni incasso: 240 x 19 mm (LXB426KWR)

Contenitore: alluminio anodizzato

Grado di protezione: IP67

Alimentazione: 10...30 Vcc

Consumo: 3 W (luce bianca), 1 W (luce rossa)

Connessione: 40 cm di cavo sottogomma 3x0,5mm²

Protetta contro l'inversione di polarità

Temperatura operativa: -10...+60°C

Vita operativa: 30.000 ore

Cavo lungo 10 m: codice opzione C10

DESCRIPTION

LED-based boom lamps designed to illuminate the cockpit area from the boom or the spreaders. Stylish butter finish in aluminium, small footprint, long lifetime and low power consumption. Available for recessed or surface mounting. The recessed version can be fitted in the bottom groove of the boom (e.g. Selden™ and Sparcraft™).

Two selectable light colours:

- White, intense, useful when docked
- Red, softer, useful when navigating

They can also be useful in storage and engine rooms, kitchens and bathrooms.

STANDARD MODELS

LXB426KWR - recess fitting, aluminium case

LXB526KWR - surface fitting, aluminium case

Available with a 10 m cable (option C10).

SPECIFICATIONS

Light source: 39 white and 4 red LED's

Dimensions: 270 x 30 x 18 mm

Hole dimensions: 240 x 19 mm (LXB426KWR)

Case: anodized aluminium

Protection class: IP67

Power supply: 10...30 Vdc

Power consumption: 3 W (white light), 1 W (red light)

Standard connection: three-wire, 40 cm

Protected against polarity inversion

Operating temperature: -10...+60°C

Operating life: 30000 hours

10 m power cable: C10 option code

COLLEGAMENTI

Il collegamento elettrico all'impianto della bassa tensione (batteria) va effettuato rispettando la polarità dei fili, altrimenti la lampada non funziona.

Filo nero: comune (- batteria)

Filo rosso: accensione luce bianca (+ batteria)

Filo blu: accensione luci rosse (+ batteria)

MONTAGGIO

Le lampade possono essere fissate con due viti a testa svasata (non fornite) attraverso gli appositi fori alle estremità.

CONNECTIONS

The lamp only works if connected following the right polarity. No damage occurs if the connection is inverted, but the lamp would not light up.

Black wire: common (Battery -)

Red wire: white LEDs (Battery +)

Blue wire: red LEDs (Battery +)

MOUNTING

The lamps can be mounted with two screws (not included) through the two front holes

DIMENSIONI - DIMENSIONS

